



Prestel VWF-461SDC

ЖК-панель для видеостен




РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Бренд	Prestel
Модель	VWF-461SDC
Размер корпуса, мм	1021.98 x 576.57 x 136
Размер упаковки, мм	1170*440*720
Вес	21 кг

Спецификация:

Диагональ	46"
Матрица	BOE
Область экрана (ШxВ), мм	1018.08 x 572.67
Контраст	1200:1
Разрешение	1920*1080
Яркость	500кд/м2
Межпанельный шов, мм	≤0.88
Подсветка	LED
Угол обзора (горизонталь/вертикаль)	178°/178°
Энергопотребление	125W
Время отклика, мс	8
Время наработки на отказ, час.	30
Срок эксплуатации, час	50
Интерфейсы управления	RS232
Количество дисплеев для объединения в цепь	Не ограничено
Способ установки	Напольное или настенное крепление
Поддерживаемые языки	Английский, Китайский
Условия эксплуатации	0 °C ~ 50 °C / 10% ~ 90% (без конденсата)
Применение	Торговый центр, аэропорт, офис, вокзал. Все места, где требуется реклама с высоким разрешением или видеонаблюдение.
Интерфейсы	IR, 2 x HDMI in, 1 x DVI in, 1 x VGA in, 1 x DP in, 1 x DP out, 1 x RS232 in, 1 x RS232 out, 1 x Audio in, 1 x Audio out



Особенности:

Прямая светодиодная подсветка с равномерной яркостью и отсутствием затемнений
 Разрешение 1920 x 1080
 Высокое разрешение дисплея и четкое изображение с насыщенными цветами
 Высокая четкость, высокая яркость, широкая цветовая гамма
 Широкий угол обзора 178°
 Большая площадь отображения при малом весе
 Более длительный срок службы дисплея
 Множество методов соединения, применимых для различных сцен
 Стабильная работа и низкие затраты на техническое обслуживание, поддержка круглосуточной непрерывной работы
 Металлический корпус для защиты от магнитных и электрических полей
 Рабочая влажность: 10% ~ 90%, возможность работы в суровых условиях

Комплектация:

Руководство пользователя, кабель питания, кабель RJ45, ИК-приемник, пульт дистанционного управления, кабель HDMI/DVI, переходник USB - RS232, переходник RS232 - RJ45